



MODELO **CB 816**

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Controles bajo la mesa. Cómodos y fáciles de operar
Colector de viruta incorporado
Guía lateral con descanso en 45° y 90°
Motor blindado

DATOS TÉCNICOS

CB 816 BM (MONOFÁSICA BIVOLTAJE)	110V - 220V
CB 816/220T (TRIFÁSICA)	220V
CB 816/380T (TRIFÁSICA)	380V
POTENCIA	750W - 1HP
LARGO DE MESA	1168mm-46"
ANCHO DE MESA	184mm-7 1/3"
VELOCIDAD EN VACÍO	n0=4400rpm /50Hz n0=5200rpm /60Hz
CANTIDAD DE CUCHILLAS	3
DIÁMETRO DE CABEZA DE CORTE	61mm-2 1/3"
INCLINACIÓN	45°
ANCHO DE CORTE	152mm-6"
PROFUNDIDAD DE CORTE	3.175mm-1/8"
CAPACIDAD EN DOBLE CONTACTO	12.7mm-1/2"
PESO	104Kg-229Lb



CANTEADORA DE PIE 6"

INDUSTRIAL



MODELO | **CB 1228**

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Mesa de alimentación y salida accionada por volantes
- Mesa y guía lateral extra largas construidas en fundición
- Motor blindado

DATOS TÉCNICOS

CB 1228/220M (MONOFÁSICA)	220V
CB 1228/220T (TRIFÁSICA)	220V
CB 1228/380T (TRIFÁSICA)	380V
POTENCIA	1500W - 2HP
LARGO DE MESA	1800mm-71"
ANCHO DE MESA	230mm-9"
VELOCIDAD EN VACÍO	n0=4800rpm /50Hz n0=5900rpm /60Hz
CANTIDAD DE CUCHILLAS	3
DIÁMETRO DE CABEZA DE CORTE	75mm-3"
INCLINACIÓN	45°
ANCHO DE CORTE	200mm-7 3/4"
PROFUNDIDAD DE CORTE	3.175mm-1/8"
CAPACIDAD EN DOBLE CONTACTO	12.7mm-1/2"
PESO	206Kg-454Lb



CANTEADORA DE PIE 8"

INDUSTRIAL



MODELO | **GB 1015**

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Extensiones de mesa con rodillo
Montada sobre 4 columnas de acero
Ajuste de profundidad por volante

DATOS TÉCNICOS

GB 1015/220M (MONOFÁSICA)	220V
GB 1015/220T (TRIFÁSICA)	220V
GB 1015/380T (TRIFÁSICA)	380V
POTENCIA	2230W - 3HP
LARGO DE MESA	505mm-20"
ANCHO DE MESA	380mm-15"
VELOCIDAD EN VACÍO	n0=4000rpm /50Hz n0=5000rpm /60Hz
CANTIDAD DE CUCHILLAS	3
DIÁMETRO DE CABEZA DE CORTE	72mm-2 7/8"
ANCHO DE CORTE	380mm-15"
PROFUNDIDAD DE CORTE	4,1mm-3/16"
LARGO MÍNIMO SEGURO	152mm-6"
PESO	225Kg-496Lb



GARLOPA DE PIE AUTOMÁTICA 15"

INDUSTRIAL



MODELO | **GB 1220**

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Velocidad de alimentación Ajustable
Interruptor térmico incorporado
Escala digital de profundidad de trabajo

DATOS TÉCNICOS

GB 1220/220M (MONOFÁSICA)	220V
GB 1220/220T (TRIFÁSICA)	220V
GB 1220/380T (TRIFÁSICA)	380V
POTENCIA	2230W - 3HP
LARGO DE MESA	638mm-25"
ANCHO DE MESA	510mm-20"
VELOCIDAD EN VACÍO	n0=4000rpm /50Hz n0=5000rpm /60Hz
CANTIDAD DE CUCHILLAS	3
DIÁMETRO DE CABEZA DE CORTE	78mm-3"
ANCHO DE CORTE	508mm-20"
PROFUNDIDAD DE CORTE	4,5mm-3/16"
LARGO MÍNIMO SEGURO	204mm-8"
PESO	416Kg-917Lb



GARLOPA DE PIE AUTOMÁTICA 20"

INDUSTRIAL



MODELO **RB 1034**

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

Mesa construida en fundicion
Guia lateral de aluminio
Ajuste de posiciones por volante

DATOS TECNICOS

RB 1034/220M (MONOFÁSICA)	220V
RB 1034/220T (TRIFÁSICA)	220V
RB 1034/380T (TRIFÁSICA)	380V
POTENCIA	1200W - 1 1/2HP
LARGO DE MESA	610mm-24"
ANCHO DE MESA	534mm-21"
VELOCIDAD EN VACIO	rpm n0=5800-8300/50Hz rpm n0=7000-10000/60Hz
CAPACIDAD	3/4" Y 1/2"
CORTE UTIL	75mm-3"
PESO	152Kg-335Lb



TROMPO / TUPI DE BANCO 3/4"

INDUSTRIAL



MODELO | **RB 1112**

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- Mesa construida en fundicion
- Guia lateral de aluminio
- Ajuste de posiciones por volante
- Guia deslizante lateral extra larga

DATOS TÉCNICOS

RB 1112/220M (MONOFÁSICA)	220V
RB 1112/220T (TRIFÁSICA)	220V
RB 1112/380T (TRIFÁSICA)	380V
POTENCIA	2230W - 3HP
LARGO DE MESA	695mm-27 1/3"
ANCHO DE MESA	555mm-21 3/4"
VELOCIDAD EN VACIO	rpm n0=3500~7000/50Hz rpm n0=4300~8900/60Hz
CAPACIDAD	1 1/2"
CORTE UTIL	90mm-3 1/2"
DIAMETRO DE EJE	30mm-1 1/5"
PESO	216Kg-476Lb



TROMPO / TUPI DE BANCO 1 1/2"

INDUSTRIAL