

CC7520R Cortadora de Césped a Gasolina



- Motor de 5HP, OHV (válvulas a la cabeza), de 4 tiempos refrigerado por aire
- Bajo consumo de combustible
- Arranque instantáneo, no necesita cebador
- Baja emisión de contaminantes
- Soft grip - empuñadura blanda en manillar
- Tool less - ensamble de manillar sin herramientas, fácil de desarmar o plegar para el transporte

DATOS TECNICOS

POTENCIA	5HP
LARGO DE CUCHILLA	500mm - 20"
TIPO DE REG. DE ALTURA	reg. independ. 6 posiciones
DIAMETRO DE RUEDAS	Delantera y trasera 180mm - 7"
DESCARGA	LATERAL
PESO	28kg - 61,7lb

CC7520RB Cortadora de Césped a Gasolina



- Motor de 5HP, OHV (válvulas a la cabeza), de 4 tiempos refrigerado por aire
- Bajo consumo de combustible
- Arranque instantáneo, no necesita cebador
- Baja emisión de contaminantes
- Soft grip - empuñadura blanda en manillar
- Tool less - ensamble de manillar sin herramientas, fácil de desarmar o plegar para el transporte

DATOS TECNICOS

POTENCIA	5HP
LARGO DE CUCHILLA	500mm - 20"
TIPO DE REG. DE ALTURA	monocomando 7 posiciones
DIAMETRO DE RUEDAS	Delantera 180mm - 7" c/rodam. Trasera 203mm - 8" c/rodam.
BOLSA RECOLECTORA	50 litros
DESCARGA	TRASERA
PESO	34kg - 75lb

WORK

CC7520RBA Cortadora de Césped a Gasolina AUTOPROPULSADA



- Motor de 5HP, OHV (válvulas a la cabeza), 4 tiempos refrigerado por aire
- Bajo consumo de combustible
- Arranque instantáneo, no necesita cebador
- Baja emisión de contaminantes
- Soft grip - empuñadura blanda en manillar
- Tool less - ensamble de manillar sin herramientas, fácil de desarmar o plegar para el transporte

DATOS TECNICOS

POTENCIA	5HP
LARGO DE CUCHILLA	500mm - 20"
TIPO DE REG. DE ALTURA	monocomando 7 posiciones
DIAMETRO DE RUEDAS	Delantera 180mm - 7" c/rodam. Trasera 203mm - 8" c/rodam.
BOLSA RECOLECTORA	50 litros
DESCARGA	TRASERA
PESO	37kg - 81,5lb

CC7520 Cortadora de Césped a Gasolina



- Motor de 5HP, OHV (válvulas a la cabeza), de 4 tiempos refrigerado por aire
- Bajo consumo de combustible
- Arranque instantáneo, no necesita cebador
- Baja emisión de contaminantes
- Soft grip - empuñadura blanda en manillar
- Tool less - ensamble de manillar sin herramientas, fácil de desarmar o plegar para el transporte

DATOS TECNICOS

POTENCIA	5HP
LARGO DE CUCHILLA	500mm - 20"
TIPO DE REG. DE ALTURA	3 posiciones con tornillos
DIAMETRO DE RUEDAS	Delantera y trasera 180mm - 7"
DESCARGA	LATERAL
PESO	27kg - 59,5lb

CC7522R Cortadora de Césped a Gasolina



- Motor de 5HP, OHV (válvulas a la cabeza), de 4 tiempos refrigerado por aire
- Bajo consumo de combustible
- Arranque instantáneo, no necesita cebador
- Baja emisión de contaminantes
- Soft grip - empuñadura blanda en manillar
- Tool less - ensamble de manillar sin herramientas, fácil de desarmar o plegar para el transporte

DATOS TECNICOS

POTENCIA	5HP
LARGO DE CUCHILLA	550mm - 22"
TIPO DE REG. DE ALTURA	reg. independ. 6 posiciones
DIAMETRO DE RUEDAS	Delantera 203mm - 8" Trasera 355,6mm - 14"
DESCARGA	LATERAL
PESO	36kg - 79,3lb

CC9720R Cortadora de Césped a Gasolina



- Motor de 7HP, OHV (válvulas a la cabeza), de 4 tiempos refrigerado por aire
- Bajo consumo de combustible
- Arranque instantáneo, no necesita cebador
- Baja emisión de contaminantes
- Soft grip - empuñadura blanda en manillar
- Tool less - ensamble de manillar sin herramientas, fácil de desarmar o plegar para el transporte

DATOS TECNICOS

POTENCIA	7HP
LARGO DE CUCHILLA	550mm - 22"
TIPO DE REG. DE ALTURA	reg. independ. 6 posiciones
DIAMETRO DE RUEDAS	Delantera 203mm - 8" Trasera 355,6mm - 14"
DESCARGA	LATERAL
PESO	37kg - 75lb

CC9720RBA Cortadora de Césped a Gasolina AUTOPROPULSADA



- Motor de 7HP, OHV (válvulas a la cabeza), de 4 tiempos refrigerado por aire
- Bajo consumo de combustible
- Arranque instantáneo, no necesita cebador
- Baja emisión de contaminantes
- Soft grip - empuñadura blanda en manillar
- Tool less - ensamble de manillar sin herramientas, fácil de desarmar o plegar para el transporte

DATOS TECNICOS

POTENCIA	7HP
LARGO DE CUCHILLA	500mm - 20"
TIPO DE REG. DE ALTURA	monocomando 7 posiciones
DIAMETRO DE RUEDAS	Delantera 180mm - 7" c/rodam. Trasera 203mm - 8" c/rodam.
BOLSA RECOLECTORA	50 litros
DESCARGA	TRASERA
PESO	39kg - 85,9lb

H 4201 Hidrolavadora



- Fusible térmico incorporado - protege el equipo de sobrecarga de trabajo y baja tensión
- Diseño ultramoderno y compacto
- Manija de transporte retráctil que facilita el transporte
- Temperatura máxima de agua 60°C
- Caudal de 5,5 L/min

DATOS TECNICOS

VOLTAJE/FRECUENCIA	110V- 60Hz
POTENCIA	1400W - 1,9HP
PRESION MAXIMA	120bar - 1740PSI
ALIMENTACION MINIMA	7,5L/min - 0,26CFM
CAUDAL	5,5L/min - 0,19CFM
PESO	7Kg - 15,4lb

H 5501 Hidrolavadora



1700W
2 1/5HP

- Fusible térmico incorporado - protege el equipo de sobrecarga de trabajo y baja tensión
- Diseño ultramoderno y compacto
- Manija de transporte retráctil que facilita el transporte
- Temperatura máxima de agua 60°C
- Caudal de 6 L/min

DATOS TECNICOS

VOLTAJE/FRECUENCIA	110V- 60Hz
POTENCIA	1700W - 2 1/5HP
PRESION MAXIMA	150bar - 2175PSI
ALIMENTACION MINIMA	8L/min - 0,28CFM
CAUDAL	6L/min - 0,21CFM
PESO	8Kg - 17,6lb

H 7500 Hidrolavadora



2000W
2 3/4HP

- Fusible térmico incorporado - protege el equipo de sobrecarga de trabajo y baja tensión
- Filtro de agua incluido - protege a la bomba de partículas extrañas
- Lanza de alta presión con cabezal regulable que permite seleccionar el ancho del abanico
- Motor de inducción de larga vida útil
- Diseño vertical con manija telescópica, soporte para lanzas y ruedas para facilitar el traslado
- Lanza turbo -rotativa que acelera el lavado
- Incluye: manguera, lanza con abanico regulable, lanza turbo y depósito para detergente incorporado en el cuerpo

DATOS TECNICOS

VOLTAJE/FRECUENCIA	110V- 60Hz
POTENCIA	2000W - 2 3/4HP
PRESION MAXIMA	160bar - 2320PSI
ALIMENTACION MINIMA	12L/min - 0,42CFM
CAUDAL	7L/min - 0,24CFM
TIPO DE AISLACION	CLASE I
PESO	20Kg - 44,09lb

H 7600 Hidrolavadora a Gasolina



6,5HP

- Bomba axial con pistones de acero inoxidable
- 180bar - 2610PSI
- 6,5HP high performance - motor refrigerado por aire de larga duración
- Arranque instantáneo - equipada con primer y desmultiplicador
- Lanza metálica con regulación de abanico
- Equipada con regulador de presión y manómetro
- Incluye lanza metálica con regulación de abanico para trabajo continuo standard, carro con ruedas neumáticas y manguera de alta presión de 8m

DATOS TECNICOS

POTENCIA	6,5HP
PRESION MAXIMA	180bar - 2610PSI
PRESION DE TRABAJO	160bar - 2300PSI
ALIMENTACION MINIMA	900L/hora - 31,78CFH
CAUDAL	600L/hora - 21,18CFH
VELOCIDAD DE ROTACION	3600RPM
TEMPERATURA MAX. DEL AGUA	40°C
INDICE DE PROTECCION	IPX5
PESO	52kg - 114,6lb

TB 513 Agujereadora de Banco



**250W
1/3HP**

- Operación silenciosa y larga vida útil
- Máxima precisión en los mecanismos
- Interruptor de seguridad
- Cambio de velocidad por correas y poleas
- Equipada con guarda transparente para evitar proyección de viruta

DATOS TECNICOS

VOLTAJE/FRECUENCIA	110V - 60Hz
POTENCIA	250W - 1/3HP
RANGO DE VELOCIDAD	500-2500
NRO. DE VELOCIDADES	5
CAPACIDAD MAX. DE MANDRIL	13mm - 1/2"
CARRERA DEL MANDRIL	50mm - 2"
ALTURA TOTAL	580mm - 23"
PESO	19kg - 41,88lb

TB 516 Agujereadora de Banco



375W
1/2HP

- Operación silenciosa y larga vida útil
- Máxima precisión en los mecanismos
- Interruptor de seguridad
- Cambio de velocidad por correas y poleas
- Equipada con guarda transparente para evitar proyección de viruta

DATOS TECNICOS

VOLTAJE/FRECUENCIA	110V - 60Hz
POTENCIA	375W - 1/2HP
RANGO DE VELOCIDAD	230 - 2470
NRO. DE VELOCIDADES	12
CAPACIDAD MAXIMA DE MANDRIL	16mm - 5/8"
CARRERA DEL MANDRIL	60mm - 2 1/2"
ALTURA	840mm - 33"
PESO	38 kg - 83,77lb

TB 616 Agujereadora de Banco



550W
3/4HP

- Operación silenciosa y larga vida útil
- Máxima precisión en los mecanismos
- Interruptor de seguridad
- Cambio de velocidad por correas y poleas
- Equipada con guarda transparente para evitar proyección de viruta

DATOS TECNICOS

VOLTAJE/FRECUENCIA	110V - 60Hz
POTENCIA	550W - 3/4HP
RANGO DE VELOCIDAD	180 - 2740
NRO. DE VELOCIDADES	12
CAPACIDAD MAXIMA DE MANDRIL	16mm - 5/8"
CARRERA DEL MANDRIL	80mm - 3"
ALTURA	1065mm - 42"
PESO	55kg - 121,25lb

TC 526 Agujereadora de Pie

375W
1/2HP



- Operación silenciosa y larga vida útil
- Máxima precisión en los mecanismos
- Interruptor de seguridad
- Cambio de velocidad por correas y poleas
- Equipada con guarda transparente para evitar proyección de viruta

DATOS TECNICOS

VOLTAJE/FRECUENCIA	110V- 60Hz
POTENCIA	375W - 1/2HP
RANGO DE VELOCIDAD	230-2740
NRO. DE VELOCIDADES	12
CAPACIDAD MAX. DE MANDRIL	16mm - 5/8"
CARRERA DEL MANDRIL	80mm - 3"
ALTURA	1565mm - 61 1/2"
PESO	55kg - 121.25lb

SM 510 Sierra de Mesa

1500W
2HP



- Potente motor de 1300W - 1 3/4"
- Gran superficie de trabajo 750 x 500mm
- Mesa de trabajo de aluminio inyectado
- Contenido: Sierra de mesa, guía lateral, hoja con dientes de carburo de tungsteno, empujador y guía para cortar triángulos

DATOS TECNICOS

VOLTAJE/FRECUENCIA	110V- 60Hz
POTENCIA	1500W - 2HP
VELOCIDAD	n _g = 5000/min
PROFUNDIDAD CORTE MAX	a 90° 83mm - 3 1/2" a 45° 49mm - 2"
INCLINACION DE BASE	0°-45°
REGULACION DE PROFUNDIDAD DE CORTE	0-83mm - 0-3 1/4"
TAMAÑO DE MESA	750 x 500mm - 29 1/2"x19 1/2"
HOJA DIAMETRO	254mm - 10"
HOJA CENTRO	16mm - 5/8"
PESO	14kg - 30,86lb

SM 711 Sierra de Mesa



1500W
2HP

- Potente motor de 1500W - 2HP
- Gran superficie de trabajo 935x944mm
- Transmisión por correas y poleas
- Contenido: Sierra de mesa, banco y alas de extensión

DATOS TECNICOS

VOLTAJE/FRECUENCIA	110V- 60Hz
POTENCIA	1500W - 2HP
VELOCIDAD EN VACIO	$n_0 = 4500/\text{min}$
PROF. MAX. DE CORTE	a 90° 80mm - 3 1/4"
PROF. MAX. DE CORTE	a 45° 55mm - 2 1/4"
INCLINACION DE HOJA	0° a 45°
REGULACION PROF. DE CORTE	0-80mm - 0-3 1/4"
HOJA DIAMETRO	254mm - 10"
TAMAÑO DE MESA	935 x 944mm - 36 3/4" x 37 1/4"
PESO	51kg - 112,43lb

SM 910-1 Sierra de Mesa



2000W
2 3/4HP

- 80mm - 3" de capacidad de corte
- Gran superficie de apoyo de fundición de acero 690 x 1020mm
- Hoja inclinable de 0° a 45°
- Contenido: Sierra de mesa, base de apoyo adicional trasera, guía lateral, hoja de carburo de tungsteno y banco de acero

DATOS TECNICOS

VOLTAJE/FRECUENCIA	110V - 60Hz
POTENCIA	2000W - 2 3/4HP
VELOCIDAD EN VACIO	$n_0 = 3400/\text{min}$
DIAMETRO	HOJA 254mm - 10"
PROF. MAX. DE CORTE	a 90° 80mm - 3"
	a 45° 52mm - 2"
INCLINACION DE HOJA	90° - 45°
CAPACIDAD DE CORTE MAX. CON DADO	15,5mm - 3/5"
TAMAÑO DE MESA	690 X 1020mm - 27" x 40"
PESO	115kg - 253,53lb

SK 756 Sierra Caladora de Banco láser



120W
1/5HP

- Mesa de aluminio inyectado que inclina 45° izq y derecha
- Cambio de hoja sin herramientas
- Velocidad variable electrónica
- Guía laser de corte que acelera el trabajo, led de iluminación flexible -orientable, soplador flexible-orientable
- Sólida construcción en fundición de acero (minimiza la vibración)
- Motor y excéntrico montados sobre rodamientos
- Puede usarse con hojas con y sin pin
- Incluye adaptadores para hoja sin pin

DATOS TECNICOS

VOLTAJE/FRECUENCIA	110V- 60Hz
POTENCIA	120W - 1/5HP
VELOCIDAD EN VACIO	n ₀ = 400-1600/min
GARGANTA	405mm - 16"
CAPACIDAD DE CORTE A 90°:	50mm - 2"
HOJA	127mm - 5"
CARRERA	15mm - 19/32"
INCLINACION DE LA BASE	0 - 45° izq y der
PESO	14kg - 35,27lb

SK 620 Sierra Caladora de Banco



120W
1/5HP

- 405 mm - 16" de garganta
- Sólida construcción y larga vida útil
- Motor y excéntrico montado sobre rodamientos
- Puede usarse con hojas con y sin pin -
- incluye adaptadores para hojas sin pin

DATOS TECNICOS

VOLTAJE/FRECUENCIA	110V- 60Hz
POTENCIA	120W - 1/5HP
VELOCIDAD EN VACIO	n ₀ =1550/min
GARGANTA	405mm - 16"
CAPACIDAD DE CORTE MAX	50mm - 2"
HOJA	128/133,3mm - 5"
CARRERA	15mm - 19/32"
INCLINACION DE LA BASE	0 - 45°
PESO	16kg - 35,27lb

SB 1014 Sierra de Banda



1100W
1 1/2HP

- Regulación de ángulo de corte por engranajes
- Sistema de ajuste rápido de hoja por resorte y palanca
- Sistema indicador de tensión de hoja
- Gabinete en la base
- Traba de Puertas con perillas giratorias
- Transmisión por correa

DATOS TECNICOS

VOLTAJE / FRECUENCIA	110V- 60Hz
POTENCIA	1100W-1 1/2HP
ANCHO DE CORTE MAX	330mm - 13"
BASE DE TRABAJO	548 x 400mm - 21" x 15"
INCLINACION DE APOYO	0 - 45°
LARGO DE HOJA	2560mm- 100"
PESO	94kg- 207lb

I 7160 Soldadora inverter



20~160
AMPERES

- Regulación de amperaje de infinitos puntos intermedios
- Protegida por fusible térmico de corte y reinicio automático
- Turbo ventilada - alta eficiencia en la refrigeración
- Incluye pinza porta electrodo, pinza de maza, cables, cepillo/martillo, máscara con vidrio polarizado y correa para traslado

DATOS TECNICOS

VOLTAJE / FRECUENCIA	monovoltaje 220V
CAPACIDAD ELECTRODO	1,6 - 3,0mm
RANGO DE AMPERAJE	20 - 160A
POTENCIA	5400W
PESO	9kg - 19,8lb

I 8250 Soldadora inverter



**30~250
AMPERES**

- Regulación de amperaje de infinitos puntos intermedios
- Protegida por fusible térmico de corte y reinicio automático
- Turbo ventilada - alta eficiencia en la refrigeración
- Incluye pinza porta electrodo, pinza de maza, cables, cepillo/martillo, máscara con vidrio polarizado y correa para traslado

DATOS TECNICOS

VOLTAJE / FRECUENCIA	monovoltaje 220V
CAPACIDAD ELECTRODO	1,6 - 4,0mm
RANGO DE AMPERAJE	30 - 250A
POTENCIA	8800W
PESO	9kg - 19,8lb

W 5250 Soldadora



**70~250
AMPERES**

**CAPACIDAD DE ELECTRODO
2,0 - 5,0 mm**

- TURBO VENTILADA alta eficiencia en la refrigeración
- Protegida por fusible térmico de corte y reinicio automático
- Incluye pinza porta electrodo, pinza de maza, cables de conexión, máscara y ruedas

DATOS TECNICOS

VOLTAJE / FRECUENCIA	monovoltaje 110V
CAPACIDAD ELECTRODO	2,0 - 5,0mm
RANGO DE AMPERAJE	70 - 250A
POTENCIA	14000W
PESO	28kg

WORK TOOLS

W 7300 Soldadora



**45~140
AMPERES**

**CAPACIDAD DE ELECTRODO
1,6 - 3,2 mm**

- TURBO VENTILADA alta eficiencia en la refrigeración
- Protegida por fusible térmico de corte y reinicio automático
- Incluye pinza porta electrodo, pinza de maza, cables de conexión, máscara y ruedas

DATOS TECNICOS

VOLTAJE / FRECUENCIA	monovoltaje 110V
CAPACIDAD ELECTRODO	2,0 - 5,0mm
RANGO DE AMPERAJE	120 - 300A
POTENCIA	21300W
PESO	28kg - 61,7lb

WORK TOOLS

W 8300 Soldadora



**100-300
AMPERES**

DIAMETRO	2,5	3,2	4,0	5,0	6,3	8,0
100%	80%	60%	40%	20%		

CICLO DE TRABAJO

- TURBO VENTILADA - alta eficiencia en la refrigeración
- Protegida por fusible térmico de corte y reinicio automático
- Incluye pinza porta electrodo, pinza de maza, cables de conexión y máscara
- Equipada con ruedas

**CAPACIDAD DE ELECTRODO
2,5 - 8,0 mm**

WORK TOOLS

W 8300 Soldadora



DATOS TECNICOS

VOLTAJE	monofase 110/220V
POTENCIA	18000W
CAPACIDAD DE ELECTRODO	2,5 - 8,0mm
RANGO DE AMPERAJE	100 - 300A
PESO	33kg - 143lb

Importado por: WORK TOOLS S.A. S. de C.V.
 Blvd. de la Revolución, La Paz, B.C. México
 Tel: 96 22 22 22 22

Elaborado en China
 Tel: 86 20 22 22 22 22



